

PT 680 lavar autos

Ficha Técnica
Edição 00 - 08/05/015
PT 680 lavar autos IBIRÁ

PT 680 lavar autos IBIRÁ

Mangueira de PVC

Descrição dos produtos **PT 680 lavar autos IBIRÁ** é composta por um Tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila).

Campos de Aplicação **PT 680 lavar autos IBIRÁ** é indicada para uso em máquina lavadora de autos. Possui excelente resistência a abrasão e pressão.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO – Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho	680 psi
Pressão de Ruptura	Mínimo 2040 psi
Temperatura de Trabalho	+5°C a +55°C



PT 680 lavar autos IBIRÁ

PT 680 lavar autos

Aparência

Mangueira Trançada azul.

Embalagem

Rolos de 50m.

Condições de Armazenamento / validade

60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19,40 ± 0,40	6,00 ± 0,40	31,40 ± 1,20

2



PT 680 lavar autos IBIRÁ